

Sorbonne Autoportante Walk-In « AWI-EPURE »

Sorbonnes certifiées conformes aux normes NF EN 14175-2-3 et XP X 15-206,
Classification NFX 15210 classe B

Composition du produit :

- 1179, 1479, 1779, 2079 et 2379 de largeur.
-
- 2500mm de hauteur
- 1070mm de profondeur
- **Classe MO** : structure entièrement métallique revêtue d'une peinture époxy antiacide.
- Montants latéraux amovibles permettant d'intégrer une vaste gamme d'utilités.
- **Plénium arrière polypropylène** pour l'aspiration de fumée lourde, plénium amovible pour nettoyage total de la sorbonne
- Robinetterie intégrable en fond de sorbonne,
- **Double Vitres guillottes coulissantes** verticalement en verre Sécurité® 6 mm, équilibrée par un contrepoids en acier situé à l'arrière et est relié à la vitre par des câbles inox. (Force requise inférieure à 30 N).
- **Sortie extraction diamètre 250 mm,**
- Plafond avec évent antidéflaquant



Configuration de base :

- Cadre équipé par un système de freins de sécurité sur les côtés, blocage débrayable manuellement
- Hauteur sous plafond nécessaire : **2700 mm**
- Eclairage basse consommation LED IP65 situé en dehors de l'enceinte
- Couleur montant sorbonne : **gris RAL 7035**
- Montant Gauche pour Electronique et services électriques
- Montant droit pour services Eau et gaz

Largeur (mm)	Espace utile (h-l-p)(mm)	Débit mini (m ³ /h) pour vitesse à 0.5m/s	Perte de Charge (Pa)	Confinement (ppm)
AWI-EPURE 90	2330-905-695/715	729	100	<0.1ppm
AWI-EPURE 120	2330-905-695/715	972	100	<0.1ppm
AWI-EPURE 150	2330-905-695/715	1215	100	<0.1ppm
AWI-EPURE 180	2330-905-695/715	1458	100	<0.1ppm
AWI-EPURE 210	2330-905-695/715	1707	100	<0.1ppm

Options :

- Habillage intérieur en PPH, INOX ou Grès en adéquation avec les produits manipulés
- Prise de courant IP55 sur fond de sorbonne (2 à 6) avec pouvoir de coupure externe.
- Coffret électrique de protection des équipements
- Système de variation de fréquence proportionnel à l'ouverture de guillotine ou par système à contact mécanique afin de réduire le débit d'extraction.



- Filtration spécifique selon produits utilisés
- Bénéitier et robinetterie, vidange de déchet direct,
- Rampe au sol en acier

