



## Armoire stockage produit chimiques :

Constructeur N°1 d'armoire de sécurité, Notre partenaire ASECOS, vous propose une gamme étendue d'armoire de sécurité pour le stockage de produits chimiques. N'hésitez pas à nous consulter afin de trouver le produit le plus adapté à votre besoin.

## Armoire de stockage produit chimiques toute hauteur :

### Armoires K-LINE

- . Certifiées intégralement 90 minutes au feu selon EN 14470-1 par un laboratoire externe, agréé et indépendant, le MPA DRESDEN.
- . Homologuées EN 14727 (mobilier de laboratoire).
- . GS : 50 000 cycles d'ouvertures et de fermeture des portes sans aucune usure prématurée
- . Charge de 50 kg par niveau.
- . Marquage CE.
- . Joints d'étanchéité à l'air sur le contour des portes pour optimiser le circuit de ventilation intérieur de l'armoire, sans aucun apport d'air du laboratoire par les portes + pas de sortie de vapeurs contenues dans l'armoire = confinement.





## Armoire produits chimiques sous paillasse :

### Armoires SL-LINE

- Homologuées EN 14727 (mobilier de laboratoire).
- Structure extérieure en acier pour une rigidité maximale de l'armoire.
- Intérieur revêtu de panneaux en mélaminé anticorrosion.
- Étagères coulissantes avec bac de rétention PE.
- Joints d'étanchéité à l'air sur le contour des portes pour optimiser le circuit de ventilation intérieur de l'armoire, sans aucun apport d'air du laboratoire par les portes + pas de sortie de vapeurs contenues dans l'armoire = confinement maximal.
- Socle avec roulettes en option, avec réglages pour mise à niveau de l'armoire de sécurité et deux roulettes arrière permettant la mise en place des armoires sous paillasse.
- Charge de 25 kg par niveau.



### Armoires UB-LINE

- Certifiées 90 minutes au feu selon EN 14470-1 par un laboratoire externe, agréé et indépendant, le MPA DRESDEN.
- Homologuées EN 14727 (mobilier de laboratoire)
- . Charge de 50 kg par niveau.
- . Marquage CE
- Indicateur de verrouillage : rouge, porte fermée, vert, porte ouverte.
- Socle avec roulettes en option, avec réglages pour mise à niveau de l'armoire de sécurité et deux roulettes arrière permettant la mise en place des armoires sous paillasse.





## Caisson de ventilation filtration pour Armoire :

Le caisson de filtration est destiné à la ventilation des armoires avec une recirculation de l'air épuré dans le local.

Equipé d'un filtre performant au charbon actif d'origine ERLAB, son efficacité a été testée selon les critères de la norme NF X 15-211 (valeurs de rejet de vapeurs toxiques et vitesse de passage de l'air dans le filtre)

4 principaux filtres sont disponibles :

**AS** pour prédominance de vapeurs organiques et solvants.

**BE** pour prédominance de vapeurs acide inorganiques.

**F** pour formaldéhyde.

**HEPA** haute efficacité particulaire pour les poudres.

La ventilation de l'armoire doit être permanente et son efficacité est de 1 an dans des conditions normales de fonctionnement, mais un incident tel que renversement doit faire l'objet d'un remplacement.

Le filtre usagé ne doit pas être mis à la poubelle mais être remis à une société agréée pour le traitement et l'élimination de déchets spéciaux.

